

## JET SPIKE 310-90, 310-180, 310-360

Micro-Sprüher mit einstellbarer Durchflussmenge auf Erdspeiß

### ANWENDUNG

Diese einstellbaren Micro-Sprüher werden einbaufertig geliefert. Sie sind ideal für Blumenbeete, Bodendecker und Topfpflanzen.

### BESCHREIBUNG

- Micro-Sprüher auf 31 cm Erdspeiß
- 20 cm Verlängerung
- Gesamthöhe Erdspeiß + Verlängerung: 51 cm
- Micro-Sprüher aus Acetal, Erdspeiß aus Polyethylen und Standrohr aus HDPE
- Vormontierte 4/6 mm Verbindungsleitung aus flexiblem PVC (Länge 50 cm)

### KENNDATEN

Druck: 0,5 bis 2,5 bar  
 Durchflussmenge: 0 bis 130 l/h  
 Wurfweite: einstellbar von 0 bis 4,2 m

### TYPENREIHEN

JET SPIKE 310-90: 90° Micro-Sprüher auf Erdspeiß  
 JET SPIKE 310-180: 180° Micro-Sprüher auf Erdspeiß  
 JET SPIKE 310-360: 360° Micro-Sprüher auf Erdspeiß mit 18 Strahlen



MICRO-BEWÄSSERUNG

### LEISTUNGSDATEN

bar	90°		180°		360°	
	m	l/h	m	l/h	m	l/h
0,5	0 - 1,7	0 - 58	0 - 1,9	0 - 58	0 - 2,5	0 - 58
1,0	0 - 2,5	0 - 82	0 - 2,3	0 - 82	0 - 3,4	0 - 82
1,5	0 - 2,9	0 - 101	0 - 2,7	0 - 101	0 - 3,9	0 - 101
2,0	0 - 3,2	0 - 117	0 - 3,0	0 - 117	0 - 4,1	0 - 117
2,5	0 - 3,5	0 - 130	0 - 3,3	0 - 130	0 - 4,2	0 - 130

## XS-90, XS-180, XS-360

Micro-Sprüher

### ANWENDUNG

Diese Micro-Sprüher sorgen durch ihr gleichmäßiges Sprühbild für hervorragende Wasserverteilung. Einstellbare Wassermenge/Sprühweite durch Drehen des Kugelhahns. Ideal für die Bewässerung von Bodendeckern und Blumenbeeten.

### BESCHREIBUNG

- Gleichmäßiges Sprühbild sorgt für hervorragende Wasserverteilung
- Einfach auf Standrohr mit Bodenspeiß zu stecken (PFR/RS)

### KENNDATEN

Druckbereich: 0,5 bis 2,5 bar  
 Wasserabgabemenge: 0 bis 130 l/h  
 Sprühweite:  
 XS-90: einstellbar von 0 bis 3,3 m  
 XS-180: einstellbar von 0 bis 3,4 m  
 XS-360: einstellbar von 0 bis 4,1 m

### TYPENREIHEN

XS-90: einstellbare Wasserabgabemenge/ Sektor 90°  
 XS-180: einstellbare Wasserabgabemenge/ Sektor 180°  
 XS-360: einstellbare Wasserabgabemenge/ Sektor 360°



### LEISTUNGSDATEN

bar	XS-90		XS-180		XS-360	
	m	l/h	m	l/h	m	l/h
0,5	0-1,5	0-53	0-1,9	0-53	0-2,5	0-53
1,0	0-2,4	0-78	0-2,4	0-78	0-3,4	0-78
1,5	0-2,9	0-98	0-3,0	0-98	0-4,1	0-98
2,0	0-3,1	0-115	0-3,2	0-115	0-4,1	0-115
2,5	0-3,3	0-130	0-3,4	0-130	0-3,6	0-130